

Nicht sichtbarer Bereich
Rundum-Etikett, die linke Seite klebt über der rechten. Hier keine
Daten platzieren! Jedoch müssen Hintergrundgrafiken in diesem
Bereich angelegt werden, um Blitzer zu vermeiden.

Eiscafé-Getränk mit löslichem Bohnenkaf- fee, Vollmilch, Zucker und fettarmem Kakao, wärmebehandelt (sterilisiert).

Erhöhter Koffeingehalt (52 mg/100 ml).

Für Kinder und schwangere oder stillende
Frauen nicht empfohlen.

Nach dem Öffnen kühl lagern und innerhalb
weniger Tage verzehren. Vor Gebrauch leicht
schütteln.

Zutaten: **Magermilchpermeat**, 35% **Vollmilch**
(3,5% Fett), Wasser, Zucker, löslicher Bohnen-
kaffee (1,4%), fettarmer Kakao, Stabilisator:
Natriumcarbonat.

Mindestens haltbar bis: Siehe Dosenboden.

Nährwerte	pro 100 ml	pro Portion (250 ml)
Energie	246 kJ (58 kcal)	614 kJ (145 kcal)
Fett	1,3 g	3,3 g
davon ges. Fettsäuren	0,9 g	2,3 g
Kohlenhydrate	10,0 g	25 g
davon Zucker	9,5 g	24 g
Eiweiß	1,5 g	3,8 g
Salz	0,14 g	0,35 g

(* = Prozent der empfohlenen Tagesdosis)

Hergestellt für: Firmenname, D-12345 Ort

250 ml e   
PFANDFREI

Datenformat: 178 x 136 mm | Endformat (gestantzt): 172 x 130 mm

- ! • Alle Schriften, inkl. gesetzlichen Angaben in Pfade wandeln.
- Mindestauflösung für Bilder: 300 dpi, JPEG, maximale Qualität
- Fotos einbetten (nicht verknüpfen!)
- Mindestschriftgröße für die Füllmengenangabe: 4 mm (gesetzliche Vorgabe)
- keine Schnittmarken, Passermarken oder Farbbalken im Datenformat anlegen!
- Export-Dateiformat: PDF 1.3 ohne Transparenzen, Reduzierung mit hoher Auflösung
- Farbmodus: CMYK, passendes Farbprofil: ISO Coated v2 (ECI)
- Druckverfahren: CMYK-Digitaldruck, angelegte Sonderfarben werden nach CMYK umgewandelt. (Offsetdruck mit Sonderfarbe nur nach Absprache gegen Aufpreis möglich)

Die Hinweise in dieser Datei liegen auf einer eigenen Ebene und können gesammelt
über die Ebenen-Palette ausgeblendet werden!

- ! **Vertriebsangabe / Inverkehrbringer ergänzen!**
Ausreichend sind: Firmenname, Länderkennung (D), PLZ und Ort.

- ✓ **Endformat (Größe des fertigen Produkts)**
Alles außerhalb wird ausgestantzt. Hintergrundgrafiken müssen bis zum Rand des
Datenformates angelegt werden, um Blitzer (weiße Stanzkanten) zu vermeiden.
Endformat + 3 mm Beschnittzugabe rundum = Datenformat

- 🔒 **Sicherheitsabstand**
Beachten Sie bei wichtigen Daten einen Sicherheitsabstand von min. 3 mm zur Stanze.